



ZEROSMOG GUARD LIGHT KIT1 ALFA EINSTEIGER -SET FILTERGERÄT FÜR 1 ANWENDER MIT SCHLAUCH UND ALFA-DÜSE 74 W, 230 V

BESTELL-NR. FT91024699

- > Einsteiger Einzelplatz-Filtereinheit für 1 Anwender 74 W, 230V
- > Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
- > Hochwirksame Partikel- und Gasfiltration
- > Geruchsbeseitigung beim Löten
- > Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes Gebläse
- > Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
- > Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

Saubere Luft ist das Recht eines jeden Arbeitnehmers!

Atmen Sie auf - in einer gesünderen Arbeitsumgebung. Den ganzen Tag. Die neue Weller ZeroSmog Guard Filtereinheit.

+ KEY FEATURES

> SAUBERE UND GESUNDE LUFT

Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filtration von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle).

> EINMALIGE ERFAHRUNG

Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.

> EINFACHER UND SCHNELLER FILTERWECHSEL.

Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.

> KOMPAKTES DESIGN

Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person.

> LEISTUNGSSTARKE ABSAUGUNG

Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.

> ESD-SICHER



LIEFERUMFANG
ZeroSmog Guard Light, 230V, 1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle) 5 x ePM1-75 % Vorfilter 1 x ALFA-Düse, 1 x 0F15-Schlauch, 1 x Tischklemme

TECHNISCHE DATEN ZEROSMOG GUARD LIGHT
Abmessungen L x B x H (mm) 270 x 336 x 435 Abmessungen L x B x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13
Gewicht ca. (kg) 9,5
Spannung (V/Hz) (220-240V~) 50/60 Hz
Geräuschpegel in 1 m Abstand < 70 dBA
Leistung (W/V) 74 W (220-240V~)
Max. Vakuum (Pa/V) 2700
Max. Fördermenge (m³/h) 100
Vorfilter Glasfaservorfilter ePM1-75% nach ISO16890
Kompaktfilter Standard-Filterset ZeroSmog Guard Kit (FT91000048) Breitband-Gasfilterset ZeroSmog Guard (FT91000049) Klebstoff-Filterset ZeroSmog Guard (FT91000051)
Technische Änderungen vorbehalten!



Mehr Informationen