



ZEROSMOG GUARD FILTEREINHEIT FÜR 1 ANWENDER 74 W, 230 V

BESTELL-NR. FT91021699

- > Einzelplatz-Filtereinheit 74 W, 230V
- > Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
- > Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration
- > Geruchsbeseitigung beim Lötén
- > Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes Gebläse/Abmung des gesamten Rauchs durch hohen Volumenstrom
- > Filterzustandsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel
- > Helle Leuchtleiste zeigt den Status der Abmung an
- > Leise - niedrigster Geräuschpegel auf dem Markt
- > Einfacher Wechsel von Haupt- und Vorfilter
- > Geringer Wartungsaufwand
- > Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
- > Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

Saubere Luft ist das Recht eines jeden Arbeitnehmers!
Atmen Sie auf - in einer gesünderen Arbeitsumgebung.
Den ganzen Tag. Die neue Weller ZeroSmog Guard Filtereinheit.

+ KEY FEATURES

- > **SAUBERE UND GESUNDE LUFT**
Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filtration von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle).
- > **EINMALIGE ERFAHRUNG**
Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.
- > **EINFACHER UND SCHNELLER FILTERWECHSEL.**
Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.
- > **KOMPAKTES DESIGN**
Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person.
- > **LEISTUNGSSTARKE ABSAUGUNG**
Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.
- > **MAXIMALE KONTROLLE**
Überwachung des Filterzustands, um einen rechtzeitigen Austausch zu gewährleisten, da ein voller Filter die Luft nicht wirksam reinigen kann.
- > **ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN**
Weller Lötstation (WT, WX, WXsmart)-PC
- > **ESD-SICHER**



LIEFERUMFANG
ZeroSmog Unit Guard, 230V 1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle + Kaliumpermanganat) 5 x ePM1-75 % Vorfilter

TECHNISCHE DATEN ZEROSMOG GUARD
Abmessungen L x B x H (mm) 270 x 336 x 435 Abmessungen L x B x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13
Gewicht ca. (kg) 9,5
Spannung (V/Hz) (220-240V~) 50/60 Hz
Geräuschpegel in 1 m Abstand < 70 dBA
Leistung (W/V) 74 W (220-240V~)
Max. Vakuum (Pa/V) 2700
Max. Fördermenge (m³/h) 100
Vorfilter Glasfaservorfilter ePM1-75% nach ISO16890
Kompaktfilter Standard-Filterset ZeroSmog Guard Kit (FT91000048) Breitband-Gasfilterset ZeroSmog Guard (FT91000049) Klebstoff-Filterset ZeroSmog Guard (FT91000051)
Technische Änderungen vorbehalten!



Mehr Informationen