

Zero Smog 6V

Artikel Nr.: T0053666699N



Benefits

- › Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- › Effizienztest via USB Anschluss
- › Elektronische Filterüberwachung mit optischem und akustischem Filteralarm.
- › 4 Rollen für flexiblen Einsatz
- › Fernbedienbar via RS 232 Schnittstelle
- › Geringer Geräuschpegel



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	460 x 460 x 665
Abmessungen L x B x H (Inch)	18,11 x 18,11 x 26,18
Gewicht (ca) in kg	40
Spannung	230 V, 50/60 Hz (120 V, 60 Hz)
Leistung	460 VA
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 51
Max. Vakuum	---
Fördermenge m ³ /h	615
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
Max. Kapazität	1-8 Arbeitsplätze
Schnittstelle RS232 (Remote control)	All system functions can be operated and remotely monitored via the RS232 port.
USB-Schnittstelle	on
WX kompatibel	on